



# MacoMask

Demi-masque filtrant  
contre les particules, type FFP3  
à usage unique

REF ZZM003EU

CE 0070

## DESCRIPTIF

Demi-masque filtrant de classe d'efficacité FFP3 conçu pour protéger des particules solides et liquides.

Forme pliable.

Usage unique.


Sans latex.

**Durée d'utilisation :** 8 heures maximum.

**Dimensions du demi-masque :**

- base 1 : 247 (+/- 3) mm,
- base 2 : 85 (+/- 3) mm,
- profondeur : 100 (+/- 3) mm.

FORME TRAPÈZE



## CONFORMITES

NF EN 149:2001.

Directive 89/686/CEE.

J.O. 226 du 28 septembre 2005.

**Organisme notifié :** I.N.R.S. (Institut National de Recherche et de Sécurité).

## EMBALLAGE

**Boîte :** 25,5 x 11 x 16,5 (L x l x H) cm

**Carton :** 57 x 26,5 x 34 (L x l x H) cm

## CONDITIONNEMENT

50 masques par étui.

10 étuis par carton.

## MATERIAUX

- **Pièce faciale :** couches de fibres non tissées en polypropylène;
- **Liens :** polyester et élasthane;
- **Barrette nasale :** polychlorure de vinyle et métal.

**Type d'assemblage :** soudure par ultrasons.

## PEREMPTION


4 ans à partir de la date de fabrication.

## CONDITIONS DE STOCKAGE

Pourcentage maximum d'humidité :



Plage de températures :



## CARACTERISTIQUES DE FILTRATION DU DEMI-MASQUE

Le demi-masque filtrant satisfait aux prescriptions de performance du type FFP3 de la EN 149:2001.

**Fuite totale vers l'intérieur autorisée :** 2% maximum.

**Pénétration du matériau filtrant au chlorure de sodium à 95 l/min :** 1% maximum.

**Pénétration du matériau filtrant à l'huile de paraffine à 95 l/min :** 1% maximum.



www.macopharma.com  
rue Lorthois- F-59420 Mouvaux  
Tél +33 (0)3 59 03 44 00  
Fax +33 (0)3 59 03 44 01

FFP3